

Автоцистерна пожарная АЦ 6,2-40 (AVIA D 120)

Автоцистерна пожарная АЦ 6,2-40 (AVIA D120) предназначена для доставки к месту пожара личного состава, огнетушащих веществ, пожарно-технического вооружения (ПТВ) и аварийно-спасательного оборудования (АСО), тушения очагов возгораний и проведения аварийно-спасательных работ с помощью вывозимых на автоцистерне пожарной личной состава, огнетушащих веществ, ПТВ и АСО.



| | |
|---|---|
| Вместимость емкости для воды, л | 6200 |
| Вместимость емкости для пенообразователя, л | 372 (или иная по требованию заказчика) |
| Габаритные размеры (длина/высота/ширина), мм | 7030x3025x2475 |
| Полная масса, кг | 11990 |
| Цветографические схемы | ГОСТ Р 50574-2002 |
| Кабина автоцистерны пожарной, число мест для боевого расчета (включая место водителя) | цельнометаллическая штатная кабина базового шасси, однорядная, двухдверная, трехместная |
| Исполнение грузозачного пространства автоцистерны | цистерна для воды, бак для пенообразователя, установка насосная, коммуникации водопенные, надстройка кузовная с отсеками для размещения пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательного оборудования |
| Пожарный насос | соответствует требованиям ГОСТ Р 52283-2004 «Насосы центробежные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний», центробежный, нормального давления (или по требованию заказчика комбинированный с рукавной катушкой и стволом-распылителем), заднего расположения |
| Комплектация ПТВ | согласно норм табельной положенности Приказа МЧС России №425 от 25.07.2006г |
| Размещение ПТВ | в отсеках учитывая тактику его оперативного использования, обеспечивать надежность фиксации оборудования, доступность, удобство и безопасность при съеме и установке |
| Колёсная формула / ведущие колеса | 4 x 2 / задние или 4 x 4/все |
| Компоновка базового шасси автоцистерны | расположение двигателя переднее продольное, кабина над двигателем, грузозачное пространство за кабиной |
| Колесная база, мм | 3895 |
| Колея колес (передних / задних), мм | 1849 / 1736 |
| Двигатель (тип, экологический класс) | Cummins ISBe4+185, четырёхтактный, дизельный, Евро-5 |
| Мощность двигателя, л.с./кВт | 185 / 130 |
| Максимальная скорость, км/ч | 118 |
| Коробка передач (тип) | механическая |
| Шины (типоразмер) | 245/70R17.5 |

