

Автоцистерна пожарная АЦ 3,0-40/400 (УРАЛ NEXT 43206)

Автоцистерна пожарная АЦ 3,0-40/400 (УРАЛ NEXT 43206) предназначена для доставки к месту пожара личного состава, огнетушащих веществ, пожарно-технического вооружения (ПТВ) и аварийно-спасательного оборудования (АСО), тушения очагов возгораний и проведения аварийно-спасательных работ с помощью вывозимых на автоцистерне пожарной личного состава, огнетушащих веществ, ПТВ и АСО.



Вместимость емкости для воды, л	3000
Вместимость емкости для пенообразователя, л	180 (или иная по требованию заказчика)
Габаритные размеры (длина/высота/ширина), мм	7940x3270x2500
Полная масса, кг	13300
Цветографические схемы	ГОСТ Р 50574-2002
Кабина автоцистерны пожарной, число мест для боевого расчета (включая место водителя)	четырехдверная, семиместная; передняя часть кабины – цельнометаллическая штатная кабина базового шасси, двухдверная, однорядная, трехместная; задняя часть кабины - каркасно-панельного типа, четырехместная, обе части кабины образуют общий салон
Исполнение грузочного пространства автоцистерны	цистерна для воды, бак для пенообразователя, установка насосная, коммуникации водопенные, надстройка кузовная с отсеками для размещения пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательного оборудования
Пожарный насос	Насос центробежный пожарный комбинированный НЦПК-40/100-4/400 со стволом-распылителем с катушкой рукавной СРВДК-2/400-60, заднего расположения
Комплектация ПТВ	согласно норм табельной положенности Приказа МЧС России №425 от 25.07.2006г
Размещение ПТВ	в отсеках учитывая тактику его оперативного использования, обеспечивать надежность фиксации оборудования, доступность, удобство и безопасность при съеме и установке
Колёсная формула / ведущие колеса	4 x 4 / все
Компоновка базового шасси автоцистерны	расположение двигателя переднее продольное, кабина за двигателем, грузочное пространство за кабиной
Колесная база, мм	4605
Колея колес (передних / задних), мм	2040 / 2040
Двигатель (тип, экологический класс)	ЯМЗ-53622-10, четырёхтактный, дизельный, Евро-4
Мощность двигателя, л.с./кВт	240 / 176,5
Максимальная скорость, км/ч	85
Коробка передач (тип)	механическая
Шины (типоразмер)	425/85R21

