

# Автоцистерна пожарная АЦ 4,0-40 (УРАЛ 43206-79)

Автоцистерна пожарная АЦ 4,0-40 (43206-79) предназначена для доставки к месту пожара личного состава, огнетушащих веществ, пожарно-технического вооружения (ПТВ) и аварийно-спасательного оборудования (АСО), тушения очагов возгораний и проведения аварийно-спасательных работ с помощью вывозимых на автоцистерне пожарной личной состава, огнетушащих веществ, ПТВ и АСО.



|   |   |
|---|---|
| Вместимость емкости для воды, л   | 4000  |
| Вместимость емкости для пенообразователя, л   | 240 (или иная по требованию заказчика)  |
| Габаритные размеры (длина/высота/ширина), мм  | 8200x3310x2500  |
| Полная масса, кг  | 13100   |
| Цветографические схемы  | ГОСТ Р 50574-2002   |
| Кабина автоцистерны пожарной, число мест для боевого расчета (включая место водителя) | цельнометаллическая штатная кабина базового шасси, двухдверная, однорядная, двухместная   |
| Исполнение грузозачного пространства автоцистерны                                     | цистерна для воды, бак для пенообразователя, установка насосная, коммуникации водопенные, надстройка кузовная с отсеками для размещения пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательного оборудования   |
| Пожарный насос  | соответствует требованиям ГОСТ Р 52283-2004 «Насосы центробежные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний», центробежный, нормального давления (или по требованию заказчика комбинированный с рукавной катушкой и стволом-распылителем), заднего расположения |
| Комплектация ПТВ  | согласно норм табельной положенности Приказа МЧС России №425 от 25.07.2006г   |
| Размещение ПТВ  | в отсеках учитывая тактику его оперативного использования, обеспечивать надежность фиксации оборудования, доступность, удобство и безопасность при съеме и установке  |
| Колёсная формула / ведущие колеса   | 4 x 4 / все   |
| Компоновка базового шасси автоцистерны  | расположение двигателя переднее продольное, кабина над двигателем, грузозачное пространство за кабиной  |
| Колесная база, мм   | 4405  |
| Колея колес (передних / задних), мм   | 2010 / 2010   |
| Двигатель (тип, экологический класс)  | ЯМЗ-53622-10, четырёхтактный, дизельный, Евро-4   |
| Мощность двигателя, л.с./кВт  | 240 / 176,5   |
| Максимальная скорость, км/ч   | 90  |
| Коробка передач (тип)   | механическая  |
| Шины (типоразмер)   | 425/85R21   |

